

# ESSOREUSE À CHARGE ARYMA POUR LES COPEAUX DE MÉTAL

Les essoreuses à charge sont utilisées dans divers industries pour la récupération des huiles de coupe et des lubrifiants réfrigérants résultant de l'usinage des métaux. L'humidité restante dans les copeaux après l'essorage est en générale en dessous de 2%. Elles peuvent être utilisées en opération manuelle ou semi-automatique pour le déhuilage des copeaux d'usinage, des boues de rectification ainsi que pour le séchage, le rinçage, la conservation (huilage), le revêtement et le lavage de pièces tournées, fraisées, pressées ou étampées. Divers paniers peuvent être construits spécialement pour vos pièces et besoins. Plusieurs options sont à votre disposition afin d'adapter la machine à vos conditions individuelles et faciliter/simplifier le déroulement de votre production. La peinture est de couleur RAL 7035 (gris clair) et RAL 6024 (vert signalisation).

## En option disponible sont :

- Tambour avec tamis fin
- Sacs de filtration à partir de 125 µm
- Entonnoir pour charger la matière à centrifuger
- Dispositif de levage
- Poignée pour soulever et basculer le tambour
- Palan électrique avec bras pivotant et support de grue
- Régulation de la vitesse de rotation
- Chauffage avec canal de chauffage et ventilateur
- Réservoir
- Chariot de transport du tambour
- Ouverture du couvercle pneumatique
- Etc.



RIMANN	31	41	61
Volume du panier (l)	15	35	100
Charge admissible (kg)*	20	50	150
Vitesse (tr/minute)	1'480	980	740
Nr. de démarrage/hr. jusqu'à	10	10	10
Puissance (kW)	1,1	2,2	5,5

\*Panier rempli aux 3/4



RIMANN AG

Römerstrasse West 49 | 3296 Arch | +41 32 377 35 22  
info@rimann-ag.ch | www.rimann-ag.ch

